

SheenPlus

Pour un aspect huilé avec plus de brillance

Rubio Monocoat SheenPlus est une finition du bois sans COV procurant aux surfaces en bois finies avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C une finition satinée de longue durée. Ce produit s'applique sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur, y compris les meubles, plans de travail, tables, escaliers, murs, sols, etc., finis avec Oil Plus 2C. La combinaison de l'huile (A) et de l'accélérateur (B) garantit un durcissement rapide, d'où l'excellente protection. Qui plus est, le produit est sans solvants, ni eau.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Finition satinée de longue durée
- Pas de chevauchements
- Consommation faible
- Résultat résistant aux rayures
- À base d'ingrédients naturels, 0% de COV
- À appliquer manuellement ou avec une polisseuse munie d'un pad
- 100% solide

› Caractéristiques techniques

- Base : mélange d'huiles naturelles
- Consistance : liquide
- Point d'éclair cc (astm d93) : > 140 °F (60 °C)
- Densité : ± 1.05 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L

TEMPS DE SÉCHAGE	24 - 36 heures
TEMPS DE DURCISSEMENT	7 jours
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.).
CONSOMMATION	1,000 - 1,600 SF/Liter* (90 - 150 m ² /litre*)

TAUX DE TEMPÉRATURE	60 - 77 °F (15 - 25 °C)
TAUX D'HUMIDITÉ	35 - 60%
HUMIDITÉ DU BOIS (MC)	8% - 12%
STOCKAGE	60 - 77 °F (15 - 25 °C) Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
NETTOYAGE	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec uniquement Au plus tôt après 7 jours : nettoyage à l'eau et au Universal Soap ou Surface Care
AVANTAGES	Brillance satinée plus intense par-dessus Oil Plus 2C
DURÉE DE VIE	Une fois les composants A et B mélangés, SheenPlus doit être utilisé dans les 4 à 6 heures.

** Ces consommations ne sont qu'une estimation. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte*

› Emballage



Set A + B 130 ml



Set A + B 350 ml



Set A + B 1,3 L

› Stockage

Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine. À protéger du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

› Préparation

SheenPlus est conçu pour être utilisé sur des surfaces en bois finies avec l'huile Oil Plus 2C. Préparez la surface selon la méthode appropriée décrite dans les scénarios ci-dessous.

Scénario 1. Surfaces en bois non finies :

Appliquez d'abord l'huile Oil Plus 2C sur la surface en bois. Reportez-vous à la [Fiche technique de l'huile Oil Plus 2C](#) pour obtenir les instructions d'application. Après un temps de séchage d'au moins 24 à 36 heures, appliquez SheenPlus.

Scénario 2. Bois précédemment fini avec de l'huile Oil Plus 2C (couleur intacte) :

Nettoyez soigneusement la surface à l'aide du [Rubio Monocoat Soap](#), puis nettoyez à nouveau avec de l'eau pour éliminer tous les résidus de savon, en vous assurant que la surface est correctement nettoyée et entièrement propre. Une fois que la surface est complètement sèche, appliquez SheenPlus.

Scénario 3. Bois précédemment fini avec de l'huile Oil Plus 2C (couleur ayant besoin d'être ravivée) :

Rénovez d'abord la surface avec de l'huile Oil Plus 2C, en utilisant la couleur avec laquelle la surface a été finie à l'origine. Consultez la fiche technique pour obtenir les directives de rénovation avec l'huile Oil Plus 2C qui se trouve sous [Instructions de réparation et de rénovation](#). Après un temps de séchage d'au moins 24 à 36 heures, appliquez SheenPlus.

› Mode d'emploi

Sur les meubles et tables

ÉTAPE 1. Laissez sécher Oil Plus 2C durant au moins 24 – 36 heures.

ÉTAPE 2. Mélangez soigneusement les deux composants SheenPlus (1 à 2 minutes) dans une proportion d'environ 3 unités de A pour 1 unité de B.

ÉTAPE 3. Appliquez une petite quantité de SheenPlus avec un pinceau, puis étalez avec un Scrubby Pad rouge. Dans les 15 minutes, passez à nouveau sur la surface huilée avec le même Scrubby Pad rouge sans ajout de produit et assurez-vous que l'huile est étalée de manière uniforme.

ÉTAPE 4. Finissez cette zone avec un Scrubby Pad blanc afin d'obtenir une surface totalement uniforme et essuyée.

ÉTAPE 5. Enlevez d'éventuelles traces et/ou irrégularités de la surface avec un chiffon qui ne bouloche pas.

ÉTAPE 6. Immédiatement après avoir essuyé la surface huilée avec le chiffon, essuyez-la à nouveau avec le même pad blanc qui a été utilisé à l'ÉTAPE 4 (veillez à utiliser le côté huilé du pad lors de cette dernière étape). Essuyez la surface dans un mouvement circulaire et terminez dans le sens de la longueur des planches pour achever l'application de SheenPlus.

ÉTAPE 7. Laissez sécher au moins 24 heures avant d'utiliser prudemment la surface. Pour optimiser le séchage et le durcissement, il est important de surveiller de près la ventilation et la température. La surface aura complètement durci en 7 jours.

Sur les sols

ÉTAPE 1. Laissez sécher Oil Plus 2C durant au moins 24 - 36 heures.

ÉTAPE 2. Mélangez soigneusement les deux composants SheenPlus (1 à 2 minutes) dans une proportion d'environ 3 unités de A pour 1 unité de B.

ÉTAPE 3. Appliquez une petite quantité de SheenPlus avec une polisseuse munie d'un pad rouge. Étalez le produit pour camoufler les irrégularités de la zone traitée. Procédez de préférence par zone de 20 à 40 SF (des zones pas trop larges). Veillez à pouvoir facilement traiter la zone avec la polisseuse sans devoir passer sur le produit encore humide.

- Astuce : Si de par la configuration de la zone à traiter, il est inévitable de traiter la surface en passant sur le produit encore humide, mettez un pad blanc sous vos pieds lors de l'application.

ÉTAPE 4. Dans les 15 minutes, finissez la zone avec un pad blanc afin que la surface soit totalement uniforme et bien essuyée.

ÉTAPE 5. Pour traiter le sol entier, répétez les étapes 3 et 4.

ÉTAPE 6. Laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser en toute prudence. Pour optimiser le séchage et le durcissement, il est important de surveiller de près la ventilation et la température. La surface aura complètement durci en 7 jours.

› Instructions d'entretien

Rénovation/entretien

Si l'usure du produit est trop importante (zone de passage), il suffit d'appliquer une nouvelle couche. Retirez tout d'abord les poussières et saletés, puis appliquez une couche d'entretien. Référez-vous aux étapes sur les pages 2 et 3 pour le nettoyage et l'application.

Si la couleur Oil Plus 2C est visiblement usée, effectuez d'abord une réparation/rénovation dans la couleur d'origine Oil Plus 2C (les composants A et B doivent être utilisés afin de restaurer la couleur). Ensuite, laissez sécher au moins 24 – 36 heures. Si nécessaire, vous pouvez d'abord appliquer SheenPlus localement, puis traiter à nouveau la surface du sol entière avec SheenPlus.

› Astuces & conseils

- Ajoutez obligatoirement le composant B SheenPlus au composant A SheenPlus en respectant la bonne proportion.
- Il est important de respecter le temps de séchage minimum de 24 heures entre l'application d'Oil Plus 2C et celle de SheenPlus. Pour éviter une dépigmentation lors de l'application de SheenPlus, laissez complètement sécher Oil Plus 2C. Si la dépigmentation est trop importante, prolongez le séchage d'Oil Plus 2C avant d'appliquer SheenPlus.
- Pour l'application de SheenPlus sur les sols, il est important d'utiliser une polisseuse.
- La surface traitée avec SheenPlus aura complètement durci après 7 jours. Durant cette période, le nettoyage à sec s'impose. Par la suite, le nettoyage humide avec Universal Soap, Surface Care Spray ou avec une serpillère légèrement humide est possible. Nous conseillons de limiter la fréquence de nettoyage avec une serpillère en microfibres ou un chiffon humide à une fois par semaine.
- Évitez d'appliquer une trop grande quantité du produit, car la surface peut devenir collante.
- Vu la viscosité plus élevée, nous conseillons d'utiliser un pad rouge pour appliquer initialement, puis étaler SheenPlus et non un pad blanc.
- Le produit ne peut pas être dilué.

REMARQUE

Le produit ne peut EN AUCUN CAS être dilué!



AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d'application imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation et avant de les jeter.



› Rendement

Emballage	Consommation approximative
130 ml	130 - 208 square feet
350 ml	350 - 560 square feet
1,3 L	1,300 - 2,080 square feet

› Outils



› Produits liés



› Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoatusa.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 27/03/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com